

- 本カタログは、基本的に見開きページを一つのシリーズとして構成されています。左ページは商品写真及び仕様の明細、右ページは付属品との組み合わせに関して明記しております。
- 樹脂ボトル・クリーム容器のページでは、合わせて製品寸法図も掲載しております。包装箱の寸法調整等にお役立て下さい。

商品の呼称

特定の商品につきましては、小ロットでの印刷対応が可能です。

各商品の外観写真

各シリーズの特徴や用途・使用方法等

各商品の仕様とネジ口部の拡大写真

肩下長見表（P7～8 参照）から容量に合わせた最適なサイズをお選び下さい。

各商品シリーズでの対応の可否について説明をしています。

[スタンダードチューブ]
スクリーチューブ①
ワンタッチチューブ①

<V型・V(S)型シリーズ>
1,000本から印刷いたします
*** 25φ～50φV型 / 35φ～40φV(S)型

1,000本から印刷可能です。
本頁のチューブ（写真番号 a～h）につきましては、右記仕様の条件下にてロット1,000本からの印刷が可能です。

- 1 本材標準白色・多層・オーバークोट付・口内径 8φのみ指定
- 2 シルク印刷2色以内・ネットスタンプ1工程以内
- 3 エンドシール機能のみ対応（キップセット部品を別途お取り合わせ下さい）
- 4 V型キップ・25-NNキップ・25-RVキップ・35-SCキップ（全て標準白色）のみ適用（スクリーチューブ①の専売）
- 5 V型ワンタッチキップ（標準白色）・穴径（5φ,8φ）のみ適用（ワンタッチチューブ①の専売）

スタンダードチューブ <V型・V(S)型シリーズ>
※ 弊社ラインナップの中でも最も一般的なチューブです。全てのチューブでロット1,000本からの印刷が可能であるなど、他のシリーズに比べ汎用性の高さが特徴となります。

チューブ名称	25φV	30φV	35φV	40φV	45φV	50φV	35φV(S)	40φV(S)
写真番号	a	b	c	d	e	f	g	h
ネジ部外観	a, b, c, d			e, f			g, h	
ネジ口	角ネジ						スクリーワンタッチ（スタッパー付角ネジ）	
成型/層（材質）	押出 / 多層(PE,EVOH)							
口内径（φ）	3/4/5/6/7/8			3/4/5/6/7/8/10			5/8	
肩下長目安（mm）※1 （7φ参照）	60～130	65～145	75～165	90～170	95～190	95～190	75～165	90～170
容量目安（ml）※2 （7φ参照）	15～50	30～80	40～130	70～160	100～240	110～270	40～130	70～160

注）※1 肩下長70mm以下のチューブは、バラ梱包による出荷となります。
※2 内容量は、充填物の比重により異なりますのでご注意ください。（充填量テスト・耐内容物テストにてご確認ください）

1.3 【Standard】 Screw Tube ①・Onetouch Tube ①

本カタログをご利用にあたっての注意

- 本カタログに掲載の商品は、基本的に全て受注生産品となります。加飾・仕様により、納期が異なる場合がございますのでご注意ください。
- 内容物や使用条件などにより、経時変化を起こす場合がございます。充填テスト・耐内容物テスト等の事前確認を充分にお願い致します。

付属品の外観写真

付属品の材質
2パーツ商品の場合は
（OUT / IN）の順となります。

シリーズの分類

装着可能な付属品の対応を
●印にて表示しています。

各付属品の使用時における
特記事項を記載しております。

チューブ別適合キップ一覧

キップ名称	材質	25φV	30φV	35φV	40φV	45φV	50φV	35φV(S)	40φV(S)
V型※	PP	●	●	●	●	●	●		
KT-25W	PP / PP	●	●						
25-NN	PP (伸縮PE)	(W)	(R)						
25-RV※1	AS (伸縮PE)	(W)	(R)						
KT-25NW	PP / PP (伸縮PE)	(W)	(R)						
25-VW(天平)※1	PMMA/ABS (伸縮PE)	(W)	(R)						
35-SC	PP			●	●				
35-VA(レット着)	PP			●	●				
KT-35W	PP / PP			●	●				
40-VW(天平)※1	PMMA/ABS				●				
V型ワンタッチ※1	PP						●	●	

※1 (25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50) φV型
※2 要ノズル中栓 (2φ) 装着
※1 パッキン (PP) 標準仕様 ※2 要ノズル中栓 (2φ) 装着
※1 パッキン (PP) 標準仕様 ※2 要ノズル中栓 (2φ) 装着
※1 (35 / 40) φV型ワンタッチ ※2 穴径 (5 / 8) φ ※3 穴径 (2 / 3 / 5 / 8) φ

【標準】 Screw Tube ①・Onetouch Tube ① 1.4

- 肩下長目安・容量目安はあくまでも基準数値です。内容物の比重によって異なる場合がございます。
- 商品規格・仕様・寸法等は予告なく変更する場合がございます。
- 本カタログの無断複製・無断転載はご遠慮下さい。